

DP-3000



基于市场认可的DP100数字放映机平台并采用德州仪器1.2英寸DLP Cinema®芯片。巴可新旗舰级数字放映机DP-3000，是具有业界最高亮度的数字放映机。DP-3000采用新镜头、全新光学设计和目前业界最节能的6.5kW灯泡，具有非凡的最大屏幕宽度，集中展现了巴可在图像质量与设计领域的领先地位。

BARCO

Visibly yours

技术规格

数字显微镜设备	3 x 1.2 英寸 DC2K 黑芯片
物理分辨率	2048 x 1080
密封性	完全密封的 DMD 和光学组件
基座	通用基座 (选配)
灯泡	1.5kW - 7kW 氙灯
灯泡功率	1.5kW - 7kW
屏幕宽度 (屏幕增益 1:8) @14ftL *	30 米 - 100 英尺
屏幕宽度 (屏幕增益 1:3) @14ftL *	25 米 - 83 英尺
(*) =不同放映机之间可能存在± 10的变动	
对比度	2000:1
数字视频输入	2 x SMPTE 292M 输入 2 x DVI 输入 单双路可选
主镜头	1.6-2.35 1.8-2.8
放映机诊断分析	通过 PC 触摸屏 通过 Communicator 控制软件 通过 SNMP 代理
功率要求	3 x 400V + N 或 3 x 220V 30,000 BTU / 小时 (6.5kW 灯泡)
尺寸	放映机: 640 (高) x 730 (宽) x 1170 (深) 毫米 24.2 (高) x 28.7 (宽) x 46.1 (深) 英寸 电源箱: 450 (高) x 329.5 (宽) x 473.7 (深) 毫米 17.7 (高) x 13.0 (宽) x 18.6 (深) 英寸
重量	放映机: 125 公斤 (275 磅) 电源箱: 30 公斤 (66 磅)
最高环境温度	35°C / 95°F
选项	CLO - 恒定光输出 变形镜头装置 (1.25 x) ACS-2048 SNMP 代理 自动 / 记忆镜头聚焦、变焦和移动
订购信息	R9004480



R599147 © 2007年巴可公司
技术规范若有变更, 恕不另行通知

www.barco.com.cn

巴可公司Barco
更多详情, 请联系巴可公司市场部
上海市汾阳路138号轻科大厦701 - 705室
邮编: 200031
电话: 86-21-5465 5501
传真: 86-21-5465 5502

BARCO

Visibly yours